

МУСОРОВОЗ ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-02-000-20-00-054

5 842 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3770

👤 Количество мест
1+2

⚙ Тип привода
4x2

💧 Тип топлива
Дизель

⚖ Полная масса
8700

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

Колея передних колес, мм

1740

Колея задних колес, мм

1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия

17,5

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м

662

Блок управления двигателем

EDC17CV44 (0 281 020 446)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
8.25R20	K (110 км/ч)
Индекс несущей способности шин	
130/128	

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение	Компоновка
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;	капотная
Количество мест	Кабина (Кузов)
1+2	цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная
Категория транспортного средства	
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т	

МАССА

Полная масса, кг	Снаряженная масса, кг
8700	3310
Грузоподъемность, кг	Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
5390	2650
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг	
6600	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4х2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

Дополнительно

*универсальный захват для контейнеров, инспекционный (смотровой) люк, система автоматической подгазовки при работе мусоровоза; Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг

Включение коробки отбора мощности

Клавишей с блокировкой от случайного включения

Исполнение загрузочного пространства

Цельнометаллический опрокидывающийся кузов с

загрузочным люком на крыше и загрузочным устройством.

Гидронасос

НШ-50 (Россия)

Управление погрузочно-разгрузочным механизмом

При помощи рычагов расположенных справа в заднем свесе рамы

Масса загружаемых ТБО, кг

3395

Коэффициент уплотнения

2-4

Грузоподъемность манипулятора, кг

500

Варианты исполнения захвата манипулятора

Захват для стандартных металлических . контейнеров 0,75 м3 за переднюю стенку.

Вид САТ

Мусоровоз

Тип загрузки

Боковая загрузка

Объем загрузочного ковша, м3

-

Угол опрокидывания кузова, град.

45

Подсветка рабочей зоны

Имеется

Другое

*универсальный захват для контейнеров.

•инспекционный (смотровой) люк. •система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;.

Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг

Вместимость кузова, м3

9,4